

Magellan2300HS

カウンター埋込タイプレーザスキャ



主なアプリケーション

ドラッグストア POS

スーパー POS

ISBN/ 書籍 2 段 JAN コード、新雑誌コード

ホームセンター POS

セルフ POS レジ

医療用医薬品パッケージなどで採用
が進んでいる **GS1 DATABAR** の
読み取りにも対応

主な特長

- 小型タイプで POS システムの省スペース化を実現
- FirstStrike® デコーダで低印字品質のバーコードの読み取り操作時の負担を低減
- 最新の GS1 DataBar も読み取り可能
- AUX ポートにハンディスキャナの接続が可能で、大物商品でも迅速な読み取り操作が可能
- RS232/USB/PS2 のマルチインターフェース仕様
- 診断レポート機能により容易にスキャナの管理が可能
- 3 年間の長期保証でトータルコストの低減を実現

Magellan2300HS

■型式一覧

型式	仕様
M230B-00141-01040R	カウンター埋込タイプレーザスキャナ、RS232インターフェースケーブル、ACアダプタ、標準マウント付
M230B-00141-06040R	カウンター埋込タイプレーザスキャナ、USBインターフェースケーブル、ACアダプタ、標準マウント付

アクセサリ (別売)

型式	仕様
11-0027	標準マウント
4004-0797	ACアダプタ、AC100V→DC10V
6003-0941	AC電源コード
8-0730-04	RS232ケーブル(1.8m)
8-0732-04	USBインターフェースケーブル(1.8m)
CAB-362 SH4132	AUXポート接続用RS232ケーブル(Touch/QuickScan/Gryphon等用)
8-0737-10	AUXポート接続用RS232ケーブル(PowerScan用)

■仕様

読み取りコード	バーコード	ITF,JAN/UPC-A E(アドオン対応),GS1 DataBar,GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Expanded, CODE39,CODABAR,CODE93,CODE128,GS1-128,Standard 2 of 5,MSI,Plessey
電源電圧 (AC 入力)		90-265 VAC, 47-63 Hz(AC アダプタ標準添付)
消費電力	スリープモード時	2.5W
	動作時 (定格)	4.0W
	動作時 (最大)	9.6W
ESD 耐圧 (気中放電)		25 kV
保存温度		-40 ~ 70℃
動作温度		10 ~ 40℃
湿度 (結露のないこと)		5 ~ 95%
インターフェース		IBM 46xx; OEM (IBM) USB; RS-232; USB; PS2 キーボードウエッジ
AUX ポート		RS232(電源供給)
内蔵オプション機能		チェックポイント社 EAS Systems 対応等
追加オプション		診断レポート機能; 読取効率レポート機能
外形寸法		152mm x 152mm x 86mm
重量		1.1 kg
読み取りエリア		高さ 152mm
スキャンライン		18本
モータ回転数		6,000rpm
読み取り表示		ブザー (トーン、音量調整)
レーザークラス		CDRH Class IIa; EN 60825-1 Class 1
認証規格		CE,TUV 等
環境認証		EU RoHS 適合
ユーティリティ		OPOS / Java POS はダウンロードしてお使い頂けます
保証		3年



 Kodawari - The Pursuit of Perfection

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

本 社 : 〒 661-0976 兵庫県尼崎市潮江 5-8-10
TEL: 06-7711-8880 FAX: 06-6398-3202
東 京 : 〒 108-6014 東京都港区港南 2-15-1 品川インターシティ A 棟 14 階
TEL: 03-5715-2177 FAX: 03-5715-2178
名古屋 : 〒 464-0850 愛知県名古屋市中種区今池 4-1-29 ニッセイ今池ビル
TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562
URL: <http://ias.co.jp>