



Kodawari - The Pursuit of Perfection

## 耐環境&堅牢設計の高性能レーザスキャナ

産業用レーザ式ハンディバーコードリーダ Power Scan

PD8300 シリーズ (有線タイプ)

PBT8300 シリーズ (Bluetooth 無線タイプ)



### 特長

- ・長距離読み取り (オートレンジモデル)  
4.1m 読取 (通常ラベル 55mil)  
12.5m 読取 (反射ラベル 100mil)
- ・読取確認グリーンスポット搭載
- ・3年間のロング保証
- ・高耐久性  
落下 2m、ESD20kv(気中)
- ・低温対応 -20℃
- ・豊富なアクセサリオプション



### 仕様

読取コード	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7) GS1DataBar Family、その他のコードはお問い合わせ下さい。
スキャン速度	約 35 スキャン / 秒
最小分解能	STD モデル 0.076mm(3mil) / AR モデル 0.19mm(7.5mil)
読取深度	25 ~ 978mm(NB:1mm / PD_PBT8330) / 160 ~ 3400mm(NB:1mm / PD_PBT8330-AR)
ピッチ角 / スキュー角	± 5 ~ ± 55° / ± 60°
周囲照度	0 ~ 100,000lux
通信インターフェース	USB(USB-COM、HID)、RS232、キーボードウエッジ
消費電流	STD モデル :420mA(max)、4mA(スリープ時)、AR モデル :500mA(max)、4mA(スリープ時)
電池容量: 読取回数: 充電時間 <PBT>	リチウムイオンバッテリー 2150mAh: 50,000 回 / フル充電 1 回当たり: 4 時間、ただし付属の AC アダプタ接続時
保護構造: ESD(気中): 耐落下性能	IP64: 20kv: 2m
温度 / 湿度 (動作時)	-30 ~ 50℃ / 90%以下 (但し結露無きこと) <PD>、-20 ~ 50℃ / 90%以下 (但し結露無きこと) <PBT>
サイズ: 重量	205X114X69mm: 約 295g(ケーブル含まず) <PD> / 212X109X71mm: 約 400g(バッテリー含む) <PBT>

### 形式

形式 (本体)	仕様
PD8330-AR	スキャナ本体、トリガ SW 付き、オートレンジ、マルチインターフェース
PBT8300-RB	スキャナ本体、トリガ SW 付き、標準レンジ、Bluetooth インターフェース
PBT8300-ARRB	スキャナ本体、トリガ SW 付き、オートレンジ、Bluetooth インターフェース
BC8030-BT	PBT8300 専用ベースステーション、チャージャー、マルチインターフェイス

  

形式 (別売アクセサリ)	仕様
CAB-459	RS232、3.6m コイル、DC ジャック付、D-sub9 ピンメスコネクタ
CAB-467	USB、3.6m コイル

  

形式 (別売アクセサリ)	仕様	形式 (別売アクセサリ)	仕様
RBP-PM80	バッテリーパック (リムーバブル)	6003-0927	AC コード
8-0935	AC アダプタ、AC100-240V → 12V	7-0404	吊下げリール

RBP-PM80

7-0404



### ご注文例

※その他のインターフェースケーブルは巻末の一覧表を参照して下さい。

PD8300 シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (PD8330-AR)+ 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927)+ 別売ケーブル※ (CAB-459)
USB インターフェース	本体 (PD8330-AR)+ 別売ケーブル※ (CAB-467)
PBT8300 シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (PBT8300-RB)+ ベースステーション (BC8030-BT)+ 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927)+ 別売ケーブル※ (CAB-459)
USB インターフェース	本体 (PBT8300-RB)+ ベースステーション (BC8030-BT)+ 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927)+ 別売ケーブル※ (CAB-467)