



Kodawari - The Pursuit of Perfection

耐環境&堅牢設計の高性能レーザスキャナ

産業用レーザ式ハンディバーコードリーダ Power Scan

PD9300 シリーズ (有線タイプ)

PBT9300 シリーズ (Bluetooth 無線タイプ)



特長

- ・長距離読み取り (オートレンジモデル)
4.2m 読取 (通常ラベル 55mil)
11.5m 読取 (反射ラベル 100mil)
- ・読取確認グリーンスポット搭載
- ・3年間のロング保証
- ・高耐久性
落下 2m、ESD20kv (気中)
- ・低温対応 (動作: -20℃; 保管: -40℃)
- ・豊富なアクセサリオプション



仕様

| | |
|------------------------|--|
| 読取コード | JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7) GS1DataBar Family。その他のコードはお問い合わせ下さい。 |
| スキャン速度 | STD モデル: 約 104 スキャン / 秒 / AR モデル: 約 35 スキャン / 秒 |
| 最小分解能 | STD モデル: 0.076mm(3mil) / AR モデル: 0.19mm(7.5mil) |
| 読取深度 | 20 ~ 1600mm(Code 39 40 mils / PD_PBT9330) / 200 ~ 3400mm(Code 39 40mils / PD_PBT9330-AR) |
| ピッチ角 / スキュー角 | STD モデル: ± 40° / ± 65° AR モデル: ± 60° / ± 65° |
| 周囲照度 | STD モデル: 0 ~ 100,000lux / AR モデル: 0 ~ 43,000lux |
| 通信インターフェース | USB(USB-COM、HID、OEM)、RS232、キーボードウエッジ、イーサネットオプション (標準: 産業用) |
| 消費電流 <PD> | STD モデル: 420mA(max)、AR モデル: 480mA(max) |
| 電池容量: 読取回数: 充電時間 <PBT> | リチウムイオンバッテリー 2150mAh: 50,000+ 回 / フル充電 1 回当たり: 4 時間、ただし付属の AC アダプタ接続時 |
| 保護構造: ESD(気中): 耐落下性能 | IP65: 20kv: 2m (コンクリートへ 50 回) |
| 温度 / 湿度 (動作時) | -20 ~ 50℃ / 95%以下 (但し結露無きこと) <PD>、-20 ~ 50℃ / 95%以下 (但し結露無きこと) <PBT> |
| サイズ: 重量 | 212X110X74mm: 約 375g(ケーブル含まず) <PD> / 212X110X74mm: 約 435g(バッテリー含む) <PBT/AR> |

形式

| 形式 (本体) | 仕様 |
|--------------|--|
| PD9330-AR | スキャナ本体、トリガ SW 付き、オートレンジ、マルチインターフェース |
| PBT9300-RB | スキャナ本体、トリガ SW 付き、標準レンジ、Bluetooth インターフェース |
| PBT9300-ARRB | スキャナ本体、トリガ SW 付き、オートレンジ、Bluetooth インターフェース |
| BC9130-BT | PBT8300 専用ベースステーション、デュアルチャージャー、マルチインターフェイス |

| 形式 (別売アクセサリ) | 仕様 |
|--------------|---|
| CAB-459 | RS232、3.6m コイル、DC ジャック付、D-sub9 ピンメスコネクタ |
| CAB-467 | USB、3.6m コイル |

| 形式 (別売アクセサリ) | 仕様 | 形式 (別売アクセサリ) | 仕様 |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| RBP-PM90 | バッテリーパック (リムーバブル) | 11-0387 | AC アダプタ、AC100-240V → 5.2V |
| 8-0935 | AC アダプタ、AC100-240V → 12V | STD-PO90 | 専用自動読取スタンド |
| 6003-0927 | AC コード | 7-0404 | 吊下げリール |

RBP-PM90 7-0404 STD-PO90



ご注文例

※その他のインターフェースケーブルは巻末の一覧表を参照して下さい。

| PD9300 シリーズ | |
|----------------|---|
| RS232 インターフェース | 本体 (PD9330-AR) + 別売 AC アダプタ (11-0387) + 別売ケーブル※ (CAB-459) |
| USB インターフェース | 本体 (PD9330-AR) + 別売ケーブル※ (CAB-467) |
| PBT9300 シリーズ | |
| RS232 インターフェース | 本体 (PBT9300-RB) + ベースステーション (BC9030-BT) + 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927) + 別売ケーブル※ (CAB-459) |
| USB インターフェース | 本体 (PBT9300-RB) + ベースステーション (BC9030-BT) + 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927) + 別売ケーブル※ (CAB-467) |