



Kodawari - The Pursuit of Perfection

# PowerScan から待望の DPM 対応 2 次元コードリーダー

## 高性能ハンディ 2 次元コードリーダー PowerScan 特長

### PD9500DPM シリーズ (有線タイプ)

### PBT9500DPM シリーズ (Bluetooth 無線タイプ)

- ・ソフトホワイトライト照明 LED
- ・Motionix™ 動作感知テクノロジー
- ・リーダの動きを感知し自動的に照準フレームを動作
- ・読取確認グリーンスポット搭載
- ・3 年間のロング保証
- ・高耐久性能-落下 2m、ESD20kv( 気中)
- ・低温対応 -20℃
- ・豊富なアクセサリオプション
- ・Bluetooth モデル用意、SPP、HID 接続
- ・簡単なバッテリー交換
- ・スベアバッテリー同時充電
- ・1 台のベースステーションで最大 4 台の通信が可能



### 仕様

読取コード	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7)GS1 DataBar Family、QRコード、DataMarix、PDF417、Micro PDF417 その他のコードはお問い合わせ下さい。
イメージセンサ	864X544 pixel
最小分解能	0.05 mm (2mil)
読取深度	20mm ~ 105mm(NB:0.25mm)
ピッチ角 / スキュー角	± 40° / ± 40°
周囲照度	0 ~ 100,000lux
通信インターフェース	USB(USB-COM、HID)、RS232、キーボードウエッジ
消費電流 <PD>	480mA(max.)、350mA(読取時)、120mA(待機時)
電池容量 : 読取回数 : 充電時間 <PBT>	リチウムイオンバッテリー 2150mAh : 30,000 回 / フル充電 1 回当たり : 4 時間、ただし付属の AC アダプタ接続時
防塵防滴 : ESD( 気中) : 耐落下性能	IP65 : 20kv : 2m
温度 / 湿度 (動作時)	-20 ~ 50℃ / 0 ~ 95% (但し結露無きこと)
サイズ : 重量	212X110X74mm : 約 330g(ケーブル含まず) <PD> / 約 395g <PBT>

### 形式

形式 (本体形式)	仕様		
PD9530-DPM	スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェース		
PBT9500-DPMRB	スキャナ本体、トリガ SW 付き、Bluetooth インターフェース		
BC9130-BT	ベースステーション、デュアルチャージャー、マルチインターフェース		
形式 (別売アクセサリ)	仕様		
CAB-459	RS232、3.6m コイル、DC ジャック付、D-sub9 ピンメスコネクタ		
CAB-467	USB、3.6m コイル		
形式 (アクセサリ形式)	仕様	形式 (アクセサリ形式)	仕様
RBP-PM90	バッテリーバック (リムーバブル)	11-0387	AC アダプタ、AC100-240V → 5.2V
8-0935	AC アダプタ、AC100-240V → 12V	STD-P090	専用自動読み取りスタンド
6003-0927	AC コード	7-0404	吊下げリール

RBP-PM90

STD-P090

7-0404



### ご注文例

※その他のインターフェースケーブルは巻末の一覧表を参照して下さい。

PD9500DPM シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (PD9530-DPM)+ 別売 AC アダプタ (11-0387)+ 別売ケーブル※ (CAB-459)
USB インターフェース	本体 (PD9530-DPM)+ 別売ケーブル※ (CAB-467)
PBT9500DPM シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (PBT9500-DPMRB)+ ベースステーション (BC9130-BT)+ 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927)+ 別売ケーブル※ (CAB-459)
USB インターフェース	本体 (PBT9500-DPMRB)+ ベースステーション (BC9130-BT)+ 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927)+ 別売ケーブル※ (CAB-467)