



Kodawari - The Pursuit of Perfection

リキッドレンズ搭載のパワースキャン 2次元コードリーダー

産業用ハンディ 2次元コードリーダー PowerScan

特長

PD9500 シリーズ (有線タイプ)

PBT9500 シリーズ (Bluetooth 無線タイプ)

- ・リキッドオートフォーカスレンズ搭載
- ・ソフトホワイトライト照明 LED
- ・Motionix™ 動作感知テクノロジー
リーダーの動きを感知し自動的に照準フレームを動作
- ・読取確認グリーンスポット搭載
- ・3年間のロング保証
- ・高耐久性-落下 2m、ESD20kv(気中)
- ・低温対応 -20℃
- ・豊富なアクセサリオプション
- ・Bluetooth モデル用意、SPP、HID 接続
- ・簡単なバッテリー交換
- ・スベアバッテリー同時充電
- ・1台のベースステーションで最大 4 台の通信が可能



仕様

読取コード	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7) GS1 DataBar Family、QRコード、DataMarix、PDF417、Micro PDF417 その他のコードはお問い合わせ下さい。
イメージセンサ	1280X1024 pixel
最小分解能	バーコード:0.064mm(2.5mil)、2次元コード:0.1mm(4mil)
読取深度	3~110cm(NB:1mm)
ピッチ角 / スキュー角	± 40° / ± 40°
周囲照度	0 ~ 100,000lux
通信インターフェース	USB(USB-COM、HID)、RS232、キーボードウエッジ
消費電流 <PD>	300mA(max.)、135mA(読取時)、60mA(待機時)
電池容量:読取回数:充電時間 <PBT>	リチウムイオンバッテリー 2150mAh:30,000回 / フル充電 1 回当たり:4 時間、ただし付属の AC アダプタ接続時
保護構造: ESD(気中):耐落下性能	IP65:20kv:2m
温度 / 湿度(動作時)	-20 ~ 50℃ / 0 ~ 95%(但し結露無きこと)
サイズ:重量	212X110X74mm:約 330g(ケーブル含まず)<PD>/約 395g<PBT>

形式

形式(本体形式)	仕様		
PD9530-HP	スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェース		
PBT9500-HPRB	スキャナ本体、トリガ SW 付き、Bluetooth インターフェース		
BC9130-BT	ベースステーション、デュアルチャージャー、マルチインターフェース		
形式(別売アクセサリ)	仕様		
CAB-459	RS232、3.6m コイル、DC ジャック付、D-sub9 ピンメスコネクタ		
CAB-467	USB、3.6m コイル		
形式(アクセサリ形式)	仕様	形式(アクセサリ形式)	仕様
RBP-PM90	バッテリーパック(リムーバブル)	11-0387	AC アダプタ、AC100-240V → 5.2V
8-0935	AC アダプタ、AC100-240V → 12V	STD-PO90	専用自動読み取りスタンド
6003-0927	AC コード	7-0404	吊下げリール

RBP-PM90

STD-PO90

7-0404



ご注文例

※その他のインターフェースケーブルは巻末の一覧表を参照して下さい。

PD9500 シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (PD9530-HP)+ 別売 AC アダプタ (11-0387)+ 別売ケーブル※ (CAB-459)
USB インターフェース	本体 (PD9530-HP)+ 別売ケーブル※ (CAB-467)
PBT9500 シリーズ	
RS232 インターフェース	本体 (PBT9500-HPRB)+ ベースステーション (BC9130-BT)+ 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927)+ 別売ケーブル※ (CAB-459)
USB インターフェース	本体 (PBT9500-HPRB)+ ベースステーション (BC9130-BT)+ 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927)+ 別売ケーブル※ (CAB-467)