

# 離し読みもできる、ハイコストパフォーマンスタッチ式バーコードリーダ

## タッチ式バーコードリーダ Touch

### TD1100 シリーズ



#### 特長

- ・高性能読取  
最小分解能 0.102mm-65mm 幅タイプ
- ・安心の長期 5 年保証
- ・高耐久性能  
落下 1.5m、ESD16kv( 気中)
- ・専用置台が標準装備  
専用置台でカード読み取りも楽々対応
- ・90mm 読取幅モデル有り  
(※)90mm 幅についてはお問い合わせ下さい。



#### 仕様

読取コード	JAN/EAN/UPC( アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7) GS1 DataBar Family、その他のコードはお問い合わせ下さい。
最小分解能: 読取深度	65mm 幅 -0.102 mm (4mil) , 90mm 幅 -0.127mm(5mil) : 0 ~ 185mm(NB:0.33mm)
ピッチ角 / スキュー角	± 65° / ± 70°
周囲照度	0 ~ 20,000lux
通信インターフェース	TD1120-USB(USB-COM、HID)、TD1170-RS232 : キーボードウエッジ、TD1130-マルチインターフェース
消費電流	180mA (max.)、100mA( 読取時)、20mA( 待機時)
保護構造: ESD( 気中)	IP30 : 16kv
温度 / 湿度 (動作時)	0 ~ 50℃ / 5 ~ 95% ( 但し結露無きこと)
耐落下性能	1.5m
サイズ	65mm 幅 : 160 x 84 x 58 mm、90mm 幅 : 170 x 104 x 67 mm
質量	65mm 幅 : 約 130g( ケーブル含まず)、90mm 幅 : 約 153g( ケーブル含まず)

#### 形式

形式 ( 本体)	仕様
TD1120-BK-65-C748	黒色スキャナ、65mm 幅、トリガ SW 付き、USB、専用樹脂置台付属
TD1120-WH-65-C414	白色スキャナ、65mm 幅、トリガ SW 付き、USB、専用樹脂置台付属
TD1170-BK-65-C749	黒色スキャナ、65mm 幅、トリガ SW 付き、RS232 / キーボードウエッジ、専用樹脂置台付属
TD1170-WH-65-C414	白色スキャナ、65mm 幅、トリガ SW 付き、RS232 / キーボードウエッジ、専用樹脂置台付属
TD1130-BK-65-C732	黒色スキャナ、65mm 幅、トリガ SW 付き、マルチインターフェース、専用樹脂置台付属

  

形式 ( 別売アクセサリ)	仕様
11-0387	AC アダプタ、AC100-240V → 5.2V
90A051230	RS232、2m、DC ジャック付、D-sub9 ピンメスコネクタ、ストレートケーブル
90A052065	USB、2m ストレートケーブル
90G001010	PS/2 キーボードウエッジ、ストレート Y 字ケーブル

#### ご注文例

※その他のインターフェースケーブルは巻末の一覧表を参照して下さい。

RS232 インターフェース	本体 (TD1170 または TD1130) + 別売 AC アダプタ (11-0387) + 別売ケーブル※ (90A051230)
USB インターフェース	本体 (TD1120 または TD1130) + 別売ケーブル※ (90A052065)
キーボードウエッジインターフェース	本体 (TD1170 または TD1130) + 別売ケーブル※ (90G001010)