

仕様変更のご案内

産業用 1次元バーコードリーダー PBT9100&PBT9300-AR

拝啓、貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り厚くお礼を申し上げます。さて、発売以来ご愛顧頂いております”産業用 1次元バーコードリーダー PowerScanPBT9100 及び PBT9300-AR”の仕様を変更させて頂きたく、下記の通りご案内申し上げます。誠に勝手ではございますが、かかる事情をご賢察頂き、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

仕様変更機種

1次元コードリーダー PowerScanPBT9100 及び、PBT9300-AR

形式	製品仕様
PBT9100-RB	リニアイメージャ、トリガススイッチ付、Bluetooth インターフェース
PBT9300-ARRB	超距離読取レーザーキャナ、トリガススイッチ付、Bluetooth インターフェース

変更内容

搭載バッテリーにつきまして、産業用バーコードリーダー PowerScan シリーズの 2次元コードリーダー PBT9501 シリーズにて先行して採用しておりました容量 3350mAh のバッテリーに変更となりました。性能向上した新バッテリーは、従来販売製品 PBT9XXX リーダ本体及び、BC9X30-BT ベースユニットに互換対応しております。また、3350mAh バッテリー搭載製品の PBT9100 及び、PBT9300-AR は、従来の 2150mAh のバッテリーとの互換性を持っています。尚、スペアバッテリーにつきましては、変更後の下記型番に変更になります。

	変更前	変更後
バッテリー容量	リチウムイオンバッテリー 2150mAh	リチウムイオンバッテリー 3350mAh
読取回数	連続約 50,000 回 (PBT9100-RB)	連続約 80,000 回 (PBT9100-RB)
スペアバッテリー形式	RBP-PM90	RBP-PM91-BK

詳細につきましては、弊社営業担当窓口までお問い合わせをお願いします。
その他、ご不明な点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

以上

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS 株式会社
 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原 2 丁目 6 番 64 号
 TEL:(06)6398-2515 FAX:(06)6398-3200
 e-mail:customersupport1@ias.co.jp
 URL: <https://ias.co.jp/>