

仕様変更のご案内

Magellan1100i-1D/2D、Magellan1400i 専用 AC アダプタ (型式:11-0387)

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。弊社製品としてリリースしておりますオムニダイレクトイメージングキャナ Magellan1100i シリーズ及び Magellan1400i の電源アダプタの仕様変更をお知らせ致します。

敬具

1. 機種変更について

これまでのデータロジック指定の AC アダプタは、形状が大きく、日本のニーズに合わなかったため、ハンドヘルド製品全般の AC アダプタは国内調達で対応しておりました。Magellan1100i シリーズがリリースされた時に、専用電源もリリースされておりましたが、その時点では、特にメーカー側からの要求がなかったのですが、このたび、更新する運びとなりました。理由は以下の 2 項目となります。

- ・ 万が一 Magellan1100i/1400i にて問題が発生した場合、問題の切り分けが速やかに行える。
- ・ Magellan1100i/1400i の VCCI マークは専用電源にて取れたものなので、弊社選定の電源では Magellan1100i/1400i の VCCI マークの意味を成さない。

弊社が 2006 年から選定しておりました UL310-0515 及び UN310-0515 の電源仕様において、Magellan1100i/1400i の動作には問題はありませんし、これまで販売してきた中で故障実績もございませんので、問題視はしていませんが、今後、弊社としましては VCCI 規格を重んじて、メーカー指定となる Magellan1100i/1400i シリーズ専用アダプタを供給していきます。サイズは現行製品よりも若干大きくなりますが、他のプラグが邪魔になり、コンセント取り付けできない場合は、市販のメガネケーブルを装着して対応することも可能となります。

2. 更新内容について

現行製品型番	新製品型番
UN310-0515	11-0387

主な更新内容は以下の通りです。

UN310-0515	11-0387
AC 入力電圧: AC100~240V(ワールドワイド) 50/60Hz	AC 入力電圧: AC100~240V(ワールドワイド) 50/60Hz
AC 入力電流: 300mA	AC 入力電流: 300mA
DC 出力電圧: 5V	DC 出力電圧: 5V
DC 出力電流: 1500mA	DC 出力電流: 2500mA
コード長: 約 1800mm±10mm 外形寸法: 45.5(L)x33(W)x23.5(H)mm	コード長: 約 1830mm±10mm 外形寸法: 77±1(L)x46.5±1(W)x37±1(H)mm
コードを含む総重量: 約 70g	コードを含む総重量: 約 169g
使用周囲温度: 0~40℃	使用周囲温度: 0~40℃
保存周囲温度: -20~85℃	保存周囲温度: -20~70℃
使用周囲湿度: 5~95% (但し結露しない事)	使用周囲湿度: 5~95% (但し結露しない事)
保存周囲湿度: 5~95% (但し結露しない事)	保存周囲湿度: 5~95% (但し結露しない事)
規格認証: CE, UL, PSE 注: コンセントのプラグは日本仕様なので、認証規格の該当は PSE となります。	規格認証: CE, UL, PSE, CCC, KCCC 注: コンセントのプラグは日本仕様なので、認証規格の該当は PSE となります。
RoHS 適合品	RoHS 適合品

ご不明な点がございましたら、下記弊社マーケティング課までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

以上

IDEC DATALOGIC 株式会社
マーケティング課
〒532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町1丁目10番40号
TEL(06)6398-3200 FAX(06)6398-3202