

製品情報
販売中止案内

2016 年 1 月
IAS-RH1510004

販売中止のご案内
汎用 CCD 式ハンディバーコードリーダ QD2130 シリーズ

拝啓、貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り厚くお礼を申し上げます。さて、発売以来ご愛顧頂いております”汎用 CCD 式ハンディバーコードリーダ QD2130 シリーズ”の販売を中止させて頂きたく、下記の通りご案内申し上げます。誠に勝手ではございますが、かかる事情をご賢察頂き、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

販売中止機種

汎用 CCD 式バーコードリーダ QD2130 シリーズ（アクセサリ・特殊対応品も含む）

製品品番	製品型番	製品仕様
QD2130-WH	QD2130-WH	白色スキャナ、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス
QD2130-BK	QD2130-BK	黒色スキャナ、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス

販売中止時期

最終発注日 2016 年 3 月 31 日

販売中止理由

QuickScan シリーズの 2D スキャナタイプ QD2400 シリーズが既にリリースされておりますが、1D スキャナタイプもシリーズ統一化によるアクセサリ等の共有を図り、更に性能をアップさせた後継機 QD2131 シリーズの発売開始に合わせて、QD2130 シリーズの販売を中止させていただきます。

保守対応期限

2021 年 3 月末日まで

代替機種について

汎用 CCD 式バーコードリーダ QD2131 シリーズ

製品品番	製品型番	製品仕様
QD2131-WH	QD2131-WH	白色スキャナ、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス
QD2131-BK	QD2131-BK	黒色スキャナ、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス

仕様等の相違点につきましては、別紙を参照して下さい。

詳細につきましては、弊社営業担当窓口までお問い合わせをお願いします。

その他、ご不明な点がございましたら、下記弊社マーケティンググループまでご連絡頂きますようお願い申し上げます。

以 上

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS 株式会社
〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江 5 丁目 8 番 10 号
TEL:(06)7711-8880 FAX:(06)6398-3200
e-mail:customersupport1@ias.co.jp
URL: <http://ias.co.jp>

相違点

下記の通り、QD2131 シリーズでは消費電流の改善とスキャン速度、スキャン角度の向上により、性能がアップしております。

	QD2130	QD2131
外観		
インターフェースケーブル	共通	
アクセサリ	ゲースネックスタンド(STD-QD20-WH/BK) 	ゲースネックスタンド(STD-QD24-WH/BK)  自動読取スタンド (STD-AUTO-QD24-WH/BK) 
電源電圧	DC5V ±10%	DC4.5～14V
消費電流	動作時(定格)340mA、 スタンバイ時(定格)190mA	動作時(定格)140mA (DC5V 時)、 スタンバイ時(定格)50mA (DC5V 時)
スキャン速度	270 スキャン/秒	400 スキャン/秒
スキャン角度	43°	56°
最小プリント コントラスト値	15%	25%
ピッチ角/スキュー角	±65° / ±65°	±65° / ±70°
外形寸法 (本体のみ)	171.0mmX66.0mmX71.0mm	163mmX91mmX41mm
質量 (本体のみ)	121.9g	約 150g
ESD 気中放電	20KV	16KV
周囲照度	0～100,000lux	0～120,000lux