



コンパクトな据え置き型バーコードリーダー
POSレジスタイルの読み取りが様々な場所で可能

■ 特長



■ 読み取り性能


- ・クラス最小のコンパクトなデザインで、バーコードや二次元コード、スマホ画面のコードもストレスなくサクサク読み取りができます。

■ グリーンスポットテクノロジー

- ・バーコードや二次元コードの読み取りが正常に完了したことを、スキャナ自体から直接バーコードに緑色の視覚的なスポット光を照射して明確に示す独自の読み取り確認フィードバック技術を搭載。


■ ハンディモード自動切換機能 Motionix™搭載

- ・スキャナを持ち上げるとハンディモードに切り替わり、カウンタに戻すとスタンドモードに戻ります。



■ 多様な取り付けオプション

- ・マグネットマウントや壁掛けマウントなど、多くの取り付けオプションをご用意。固定式スキャンとハンドヘルドスキャンの位置や切り替えが簡単です。



■ アプリケーション

- ・アパレル、スーパー／コンビニ、書店などの POS/ モバイル POS
- ・携帯画面上の電子クーポン読取
- ・薬局：薬 / 処方箋管理
- ・ピッキングカート、検品作業
- ・機器組込み：サービスキオスク、プライスチェッカー、精算機、自動販売機、宅配ロッカー、プリンター検証機



詳しくはコチラ!!



仕様

品名		MG1500i シリーズ
読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む),ITF,CODE39,CODE93,CODE128/GS1-128,CODABAR(NW7)GS1 DataBar Family
	2D	QR Code、MicroQR Code、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417
最小分解能		0.127mm (5mils)
読取深度	1D	0 ~ 250mm(13mils)
	2D	0 ~ 170mm(13mils)
イメージセンサ		1MP (1,280x800 pixel)
PCS / 周囲照度		最小 25% / 86,100lux 以下
ピッチ角 / スキュー角		± 65° / ± 75°
通信インターフェース		USB(USB-COM、HID)、RS232
電源電圧 / 消費電流		DC5V ± 10% / <500mA(読取時)、<300mA(待機時)
保護構造 / ESD(気中) / 耐落下性能		IP52 / 25kv / 1.2m (複数回コンクリート面)
温度 / 湿度 (動作時)		0 ~ 40℃ / 5 ~ 95% (但し結露無きこと)
サイズ / 重量		61x75x138 mm (チルトスタンド付) / 約 240g (チルトスタンド付)

型式

型式 (本体)	品名
MG1502-20221	Magellan1500i、プレゼンテーションスキャナ、本体 (白色)、標準チルトスタンド (90ACC0379)、マグネット (90ACC0384) 付

型式 (アクセサリ)	品名
90ACC0287	ACアダプター(電源部分)
90ACC0306	ACアダプター用プラグ
90A052267	Magellan1500i 用 RS232C ケーブル、ストレート、D-Sub9p メス、2m
8-0754-12	Magellan1500i 用 USB ケーブル、ストレート、2m
90ACC0379	Magellan1500i 用標準チルトスタンド
90ACC0381	Magellan1500i 取付台座
90ACC0383	Magellan1500i 用 L ブラケットキット
90ACC0384	Magellan1500i 用チルトスタンド用マグネット

標準チルトスタンド



取付台座



L ブラケットキット



マグネットマウント



ご注文例

Magellan1500i シリーズ -RS232 インターフェース			
MG1502-20221(本体 + 標準チルトスタンド + チルトスタンド用マグネット)	AC アダプタ (90ACC0287)	ACアダプター用プラグ(90ACC0306)	ケーブル (90A052267)
Magellan1500i シリーズ -USB インターフェース			
MG1502-20221(本体 + 標準チルトスタンド + チルトスタンド用マグネット)	ケーブル (8-0754-12)		

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

本 社 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

<https://ias.co.jp/>

06-7662-7370 FAX: 06-6398-3202

東 京 本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5-6-2(都五反田ビル西館5F)
テクニカルセンター TEL: 03-6674-1145 FAX: 03-6674-1441

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17(今池セントラルビル1F)
TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562

- 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

※IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社は東証プライム市場上場のIDEC株式会社グループです。

