テーブル埋め込み
二次元プレゼンテーションスキャナ
Magellan3550HSi シリーズ

下面からバーコード読み取り
高速スキャンで作業効率を大幅に向上

特長

読み取り性能

・1D、2D、そして見えないバーコード(Digimarc™)の読み取りが可能。
・バーコードを下側にして商品を流すように移動させるとバーコード読み取りが完了、次々に流してもモレなく読み取りができます。

眩しくない照明で目に優しい

・ユーザーの快適さを考慮した適応型の照明を採用しており、目に優しい。

耐久性

・IP52。ステンレススチールと傷に強いサファイアガラスを備え、厳しい環境にも耐える設計です。

セルフレジの組込に最適な仕様

・補助用ハンディリーダを簡単に接続でき、セルフレジなどの用途にも適しています。

補助用ハンディリーダの接続が可能

Magellan3450 横方向からの読み取り用モデル

アプリケーション

・アパレル、スーパー／コンビニ , 書店などの POS/ モバイル POS
・携帯画面上の電子クーポン読み取り
・ピッキング、検品作業

詳しくはコチラ!!

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

■仕様

型式		M3551
読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む),ITF,CODE39,CODE93,CODE128/GS1-128,CODABAR(NW7),GS1 DataBar Family
	2D	QR Code、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417
最小分解能 (1D)		0.127mm(5mils)
イメージセンサ		1,280x1,024pixel
PCS / 周囲照度		最小 25% / 86,100lux 以下
通信インターフェース		USB(USB-COM、HID)、RS232
電源電圧 / 消費電流		AC100 ～ 240V(専用 AC アダプタの供給電圧) , DC12V / 4.0W(max.)、3.75W(読取時)、3.0W(待機時)
保護構造 / ESD(気中)		IP52 / 25kv
温度 / 湿度（動作時）		10 ～ 40℃ /5 ～ 95% (但し結露無きこと)
サイズ / 重量		152x152x87mm / 約 980g(ケーブル含まず)

■型式

型式 (本体)	商品名
M3551-050300-04100	Magellan3550His, テーブル埋め込み二次元プレゼンテーションスキャナー , アダプタ付 , マウント別 , ケーブル別

型式 (アクセサリ)	商品名
90A052121	Magellan3400/3500/9800 用 RS232C ケーブル
90A052292	Magellan3400/3500/9800 用 USB ケーブル
パススルーバックアップハンディ	Gryphon/PowerScan シリーズに対応しております [1]
11-0027	Magellan3300/3550 用カウンターマウント

[1] スキャナ接続用 USB ケーブルは別途ご購入する必要があります。

カウンターマウント



■ご注文例

M3550 シリーズ -RS232 インターフェース			
本体 (M3551-050300-04100)	RS232 インターフェースケーブル (90A052121)	カウンターマウント (11-0027)	
M3550 シリーズ -USB インターフェース			
本体 (M3551-050300-04100)	USB インターフェースケーブル（90A052292）	カウンターマウント (11-0027)	
M3550 シリーズ -RS232 インターフェース + パススルー			
本体 (M3551-050300-04100)	RS232 インターフェースケーブル (90A052121)	カウンターマウント (11-0027)	パススルーバックアップハンディ [2]（Gryphon/ PowerScan シリーズ本体 +USB ケーブル)
M3550 シリーズ -USB インターフェース + パススルー			
本体 (M3551-050300-04100)	USB インターフェースケーブル（90A052292）	カウンターマウント (11-0027)	パススルーバックアップハンディ [2]（Gryphon/ PowerScan シリーズ本体 +USB ケーブル)

[2] スキャナ用の USB ケーブルを別途購入してください。必要ケーブルの型番が分からない場合、ご購入希望コードリーダの有線、USB インターフェースのご注文例をご参照ください。

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

本　社　〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

https://ias.co.jp/

06-7662-7370 FAX: 06-6398-3202

東京本社 / テクニカルセンター　〒141-0032　東京都品川区大崎5-6-2（都五反田ビル西館5F）
TEL: 03-6674-1145　FAX: 03-6674-1441

名古屋営業所　〒464-0075　名古屋市千種区内山3-10-17(今池セントラルビル1F)
TEL: 052-732-1561　FAX: 052-732-1562

● 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
● 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

※IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社は東証プライム市場上場のIDEC株式会社グループです。

PA0084-1　本カタログ記載の情報は、2025 年 7 月現在のものです。