



かざすだけでスキャン完了 POSレジスタイルで
紙面もスマホ画面上のバーコードもスムーズ読み取り

特長

読み取り性能


- ・紙面、スマートフォンやタブレットの画面からもバーコード／二次元コードのスムーズな読み取りが可能です。
- ・スキャン対象の向きを気にせずに、広範囲を素早く読み取ることができます。

用途や設置環境に応じて選べるモデル

- ・スキャナ本体とスタンドが一体化したモデルとフラットな設計で、端末への組み込みに適したモデルをご用意。

グリーンスポットテクノロジー

- ・バーコードや二次元コードの読み取りが正常に完了したことを、スキャナー自体から直接バーコードに緑色の視覚的なスポット光を照射して明確に示す 独自の読み取り確認フィードバック技術を搭載。




ハンディモード自動切換


- ・ハンディモード（手持ち）とプレゼンテーションモード（固定）を自動で切り替える機能を搭載しています。



カウンター上に設置する標準モデル



組込型モデル
筐体内への組み込みが容易な設計



アプリケーション

- ・アパレル、スーパー／コンビニ、書店などの POS/ モバイル POS
- ・携帯画面上の電子クーポン読取
- ・薬局：薬 / 処方箋管理
- ・機器組込み：サービスキオスク、プライスチェッカー、精算機、自動販売機、宅配ロッカー



詳しくはコチラ!!



仕様

Magellan900i シリーズ		
読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7)、GS1 DataBar Family 等
	2D	QR Code、MicroQR Code、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417 等
最小分解能	1D	2.5 to 11.0 cm (5mils)
	2D	DataMatrix-1.0 to 13 cm (7.5mils)
読取深度	1D	5 mils: 2.5 to 11.0 cm / 7.5 mils: 0 to 15.0 cm / 10 mils: 0 to 18 cm / 13 mils UPC: 0 to 21.0 cm / 20 mils: 0 to 28.0 cm
	2D	10 mils PDF: 0 to 18 cm / 10 mils Data Matrix: 1.0 to 13 cm / 15 mils Data Matrix: 0 to 19 cm
イメージセンサ / 照明		1280 x 800 pixels
エイミング		精密スキャン用 LED エイマー
ピッチ角 / スキュー角		± 70° / ± 70°
LED 表示 / フォーザー等		グリーンスポット / フォーザー
周囲照度 / PCS		0 ~ 100,000lux/ 最小 25%
インターフェース		USB Keyboard; USB COM; OEM (IBM) USB; RS-232
保護構造		IP52
使用温度 / 保管温度		0 ~ 40℃ / -40 ~ 70℃
湿度 (動作時)		5~95% (但し結露無きこと)
サイズ / 重量		スタンダー体型: 7.6 x 7.8 x 14 cm(345 g) キヨスクモデル: 10.3 x 5.7 x 11.9 cm(200 g)
保証期間		3 年 (無償交換対応: 1 年)

型式

型式	商品名
MG0901-10000	Magellan900i, プレゼンテーションスキャナ, 本体 (黒色)、スタンダー体型、AC アダプタ無し
MG0902-11000	Magellan900i, プレゼンテーションスキャナ, 本体 (黒色)、キヨスクモデル、AC アダプタ無し

アクセサリ型式 (別売)	商品名
90A052267	Magellan1500i/900i 用 RS232C ケーブル, ストレート, D-Sub9p メス, 2m
8-0754-12	Magellan1500i/900i 用 USB ケーブル, ストレート, 2m
90ACC0384	Magellan1500i/900i 用 チルトスタンド用マグネット

※ ACアダプタ発売予定

90A052267 RS232Cケーブル



8-0754-12 USBケーブル



90ACC0384 チルトスタンド用マグネット



ご注文例

MG0901-10000 スタンダー体型 - RS232 インターフェイス			
MG0901-10000 本体	RS232C ケーブル (90A052267)		
MG0901-10000 スタンダー体型 - USB インターフェイス (マグネット有)			
MG0901-10000 本体	USB ケーブル (8-0754-12)		チルトスタンド用マグネット (90ACC0384)
MG0901-10000 スタンダー体型 - USB インターフェイス (マグネット無)			
MG0901-10000 本体	USB ケーブル (8-0754-12)		
MG0902-11000 キヨスクモデル - RS232 インターフェイス			
MG0902-11000 本体	RS232C ケーブル (90A052267)		
MG0902-11000 キヨスクモデル - USB インターフェイス			
MG0902-11000 本体	USB ケーブル (8-0754-12)		

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

本 社 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

<https://ias.co.jp/>

06-7662-7370 FAX: 06-6398-3202

東 京 本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5-6-2(都五反田ビル西館5F)
テクニカルセンター TEL: 03-6674-1145 FAX: 03-6674-1441

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋千種区山3-10-17(今池セントラルビル1F)
TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562

- 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

※IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社は東証プライム市場上場のIDEC株式会社グループです。