



パワフルなデコード技術で
シームレス化 ノンストップ・オペレーションを実現

■ 特長



■ 小型でパワフルなスキャンニング


- ・コンパクトながらパワフルな機能を搭載。
紙のラベルはもちろん、スマートフォンやタブレットの画面からもバーコード／二次元コードのスムーズな読み取りが可能です。
- ・スキャン対象の向きを気にせずに、広範囲を素早く読み取ることができます。操作負担を軽減し、スピードと正確性が求められる現場で高い効果を発揮します。

■ ノンストップ・オペレーション

- ・Magellan900i を作業台や検品ラインに設置すれば、作業者は両手を自由に使いながら、製品や梱包箱をスキャナの前にかざすだけで、自動的にスピーディかつ正確にバーコードを読み取ることができます。スキャン動作にかかる時間を短縮し、検品作業の流れを止めないノンストップ・オペレーションを実現。ミスの削減、作業者の負担軽減、生産性向上に貢献します。

■ ハンディモード自動切換

- ・ハンディモード（手持ち）とプレゼンテーションモード（固定）を自動で切り替える機能を搭載。シームレスな運用で効率と利便性を大幅に向上させます。



■ 用途や設置環境に応じて選べるモデル

- ・スキャナ本体とスタンドが一体化したモデルとフラットな設計で端末への組み込みに適したモデルをご用意。



カウンタ上に設置する スタンド一体型モデル
金属面に固定できるチルトスタンド用マグネット有り(オプション)



組込型 キオスクモデル
筐体内への組み込みが容易な設計

■ アプリケーション

- ・アパレル、スーパー／コンビニ、書店などの POS / モバイル POS
- ・携帯画面上の電子クーポン読み取り
- ・薬局 / 薬、処方箋管理
- ・製造業、物流業／梱包、出荷検品
- ・機器組み込み：キオスク端末、プライスチェッカー、精算機、自動販売機、宅配ロッカー



詳しくはコチラ!!



仕様

Magellan900i シリーズ		
読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7)、GS1 DataBar Family
	2D	QR Code、MicroQR Code、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417
最小分解能		0.130mm (5mil)
読取深度	1D	0 ~ 280mm
	2D	0 ~ 190mm
イメージセンサ		1MP (1280x800 pixels)
PCS		最小 25%
ピッチ角 / スキュー角		± 70° / ± 70°
周囲照度		86,100Lux 以下
通信インターフェース		USB(USB-COM, HID)、RS232
電源電圧		DC5V ± 10%
消費電流		<300mA(読取時), <175mA(待機時)
保護構造: ESD(気中): 耐落下性能		IP52 : 25kv : 1.2m (複数回コンクリートへ)
温度 / 湿度 (動作時)		0 ~ 40℃ / 5 ~ 95% (但し結露無きこと)
サイズ		スタンダータイプ: 7.6 x 7.8 x 14 cm
		キオスクモデル: 10.3 x 5.7 x 11.9 cm
重量		スタンダータイプ: 345 g
		キオスクモデル: 200 g

型式

型式	商品名
MG0901-10000	Magellan900i, プレゼンテーションスキャナ, 本体 (黒色), スタンダータイプ, ACアダプタ無し
MG0902-11000	Magellan900i, プレゼンテーションスキャナ, 本体 (黒色), キオスクモデル, ACアダプタ無し

アクセサリ型式 (別売)	商品名
90A052267	Magellan1500i/900i 用 RS232C ケーブル, ストレート, D-Sub9p メス, 2m
8-0754-12	Magellan1500i/900i 用 USB ケーブル, ストレート, 2m
90ACC0384	Magellan1500i/900i 用 チルトスタンド用マグネット

※ ACアダプタ発売予定

90A052267 RS232Cケーブル



8-0754-12 USBケーブル



90ACC0384 チルトスタンド用マグネット



ご注文例

MG0901-10000 スタンダータイプ - RS232 インターフェイス		
MG0901-10000 本体	RS232C ケーブル (90A052267)	
MG0901-10000 スタンダータイプ - USB インターフェイス (マグネット有)		
MG0901-10000 本体	USB ケーブル (8-0754-12)	チルトスタンド用マグネット (90ACC0384)
MG0901-10000 スタンダータイプ - USB インターフェイス (マグネット無)		
MG0901-10000 本体	USB ケーブル (8-0754-12)	
MG0902-11000 キオスクモデル - RS232 インターフェイス		
MG0902-11000 本体	RS232C ケーブル (90A052267)	
MG0902-11000 キオスクモデル - USB インターフェイス		
MG0902-11000 本体	USB ケーブル (8-0754-12)	

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

本 社 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

 <https://ias.co.jp/>

 **06-7662-7370** FAX: 06-6398-3202

東 京 本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5-6-2(都五反田ビル西館5F)
テクニカルセンター TEL: 03-6674-1145 FAX: 03-6674-1441

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋千種区内山3-10-17(今池セントラルビル1F)
TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562

- 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

※IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社は東証プライム市場上場のIDEC株式会社グループです。