




高堅牢1次元ハンディ/ コードレスリーダー PowerScan9100 シリーズ



過酷な現場で活躍する堅牢性の高いバーコードリーダーに優しい緑色照明と手になじむ筐体デザイン

■ 特長

- バーコードの読み取りに特化した産業用リーダー
レーザービームの様な高輝度緑色 LED でスキャンラインに優しい。



- 読取完了を光でお知らせするグリーンスポット機能
読取が完了するとバーコードに緑の光を照らしてお知らせします。騒音環境やブザー音を出せない場所でも確実に読取完了を確認できます。



- 落下や低温、防水性能に優れ、厳しい環境での使用に最適

-20℃での使用や2.0mからの耐落下衝撃、IP65の堅牢設計



■ アプリケーション

工場での端末データ入力、物流倉庫でのケースピッキング作業



詳しくはコチラ!!



IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

仕様

型式	PD9130/PBT9100-RB
読取コード	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む),ITF,CODE39,CODE93,CODE128/GS1-128,CODABAR(NW7),GS1DataBar Family
最小分解能 / 読取深度	0.064mm (2.5mils) / 20 ~ 610mm (13mils)
PCS / 周囲照度	最小 15% / 100,000lux 以下
ピッチ角 / スキュー角	± 75° / ± 70°
通信インターフェース	USB (USB-COM, HID, OEM) 、 RS232
電源電圧	DC4.5 ~ 30V <PD> / DC10 ~ 30V <PBT>
消費電流 <PD>	440mA(max.)、190mA(読取時)、35mA(待機時)
電池容量 / 読取回数 <PBT>	リチウムイオンバッテリー 3,350mAh / 80,000+ 回
充電時間 <PBT>	フル充電 1 回当たり : 4.5 時間 (専用 AC アダプタ使用した場合)
保護構造 / ESD(気中) / 耐落下性能	IP65 / 20kv / 2m (コンクリートへ 50 回)
温度 / 湿度 (動作時)	-20 ~ 50℃ (PBT バッテリー充電時 0~40℃) / 95%以下 (但し結露無きこと)
サイズ	212x110x74 mm
重量	約 340g (ケーブル含まず) <PD>、約 405g (バッテリー含む)<PBT>

型式

型式 (本体, ベースステーション)	品名
PD9130	Powerscan9100, 一次元ハンディリーダ
PBT9100-RB	Powerscan9100, 一次元コードレスハンディリーダ
BC9130-BT	Powerscan9100 コードレスハンディリーダ用ベースステーション, デュアルチャージャー

型式 (ケーブル, アクセサリ)	品名
CAB-459	Powerscan9100 用 RS232C ケーブル, コイル, DC ジャック付 D-Sub9 メス, 3.6m
CAB-524	Powerscan9100 用 USB ケーブル, コイル, 2m
90ACC0287	<PD>ACアダプター(電源部分)
90ACC0306	<PD>ACアダプター用プラグ
8-0935	<BC>AC アダプター
6003-0927	<BC>AC コード
7-0404	Powerscan 用吊下リール
RBP-PM91	<PBT>PBT9100 用バッテリー
STD-P090	Powerscan9100 用自動読み取りスタンド

吊下げリール


PBT 用バッテリーパック

専用自動読取スタンド



ご注文例

有線タイプ-RS232 インターフェース				
PD 本体	ACアダプター(電源部分)(90ACC0287)	ACアダプター用プラグ(90ACC0306)	ケーブル (CAB-459)	
有線タイプ-USB インターフェース				
PD 本体	ケーブル (CAB-524)			
コードレスタイプ-RS232 インターフェース				
PBT 本体	ベースステーション (BC9130-BT)	AC アダプタ (8-0935)	AC コード (6003-0927)	ケーブル (CAB-459)
コードレスタイプ-USB インターフェース				
PBT 本体	ベースステーション (BC9130-BT)	AC アダプタ (8-0935)	AC コード (6003-0927)	ケーブル (CAB-524)



IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

本 社 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

 <https://ias.co.jp/>

 **06-7662-7370** FAX: 06-6398-3202

東 京 本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5-6-2(都五反田ビル西館5F)
テクニカルセンター TEL: 03-6674-1145 FAX: 03-6674-1441

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17(今池セントラルビル1F)
TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562

- 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

※IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社は東証プライム市場上場のIDEC株式会社グループです。

