

# アドバンストレンジ / スタンダード レンジ二次元ウェアラブルスキャナ WR30 シリーズ





超小型で高性能、作業効率を劇的に向上させる ウェアラブルバーコードリーダ

## 特長

いつも両手が自由、落とさない、 持ち替えなくていい

手に装着したままバーコードの読み取りができるため、作業時間を短縮と作業 負荷を軽減させることができます。



Min. 61g



#### ■ 軽量で堅牢なデザイン

わずか61gの軽量設計で、耐久性に優れた堅牢な構造を持ち、最大1.8mの高さからの落下にも耐えます。

#### ■ 高性能スキャナ搭載

スキャナ部はスタンダードとアドバンストの2つの読取タイプが選択可能 4メガピクセル(アドバンストタイプ)でバーコード/2次元コードの読取作業に対応 アドバンストタイプは離れた場所での読取が実現

#### ■ 豊富なアクセサリ

ハンドマウント、リング装着、リストストラップなど、さまざまな装着 オプションがあり、作業者の快適性と柔軟性を向上させます。



#### ■ スマートフォンやパソコンを 組み合わせて運用できる

Bluetoothでスマートフォンやパソコンに接続して動かすことができます。 照合や検品などのアプリケーションの 入力デバイスとして利用できます。



# - アプリケーション

倉庫内の高所在庫のラベル読み取り、配送中のトラッキングデータ読み取り、商品陳列作業等









IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

#### ■仕様

読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7)、GS1 DataBar Family			
	2D	QR Code、MicroQR Code、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417			
読取深度	1D	(3mils) 76 $\sim$ 147mm (-SD)、69 $\sim$ 411 mm (-AD)			
		(15mils) 61 ~ 706mm (-SD)、182 ~ 1,829mm (-AD)			
	2D	(10mils) 53 ~ 278mm (-SD)、56 ~ 688mm (-AD)			
イメージセンサ		1,280 X 800 (1M)pixel (-SD)、2,688 x 1,520 (4M)pixel (-AD)			
視野角 / 周囲照度		水平(最大): 37°、垂直(最大): 21°/最大 107, 639 ルクス (直射日光)			
ピッチ角 / スキュー角		± 60° / ± 60°			
無線インターフェース		Bluetooth バージョン 5.2 Class 2 - (BR/EDR) (LE)、SPP/HID プロファイル対応			
ペアリング		NFC(タップ)、Bluetooth(専用バーコード読取)			
電池容量		リチウムイオンバッテリー 600mAh			
稼働時間 / 充電時間		約 8 時間 (1 スキャン /5 秒) - フル充電 / フル充電一回当たり約 4 時間 (専用 AC アダプタ使用した場合)			
保護構造:ESD(気中): 耐落下性能		IP65(スキャナ本体): 20kv: 1.8m			
温度 / 湿度 (動作時)		-20~50℃ /10~90% (但し結露無きこと)			
サイズ		62.8 x 31.8 x 17.3 mm (本体 + バッテリー)			
重量		約 61.0g (バッテリー含む)			

#### 型式

型式(本体)	品名	セット構成
WR30-SD with Ring Trigger	スタンダードレンジ 二次元ウェアラブルスキャナ BT dual mode リングトリガーセット	WR30-SD(本体)+ リングトリガー + バッテリーパック X1+USB TYPE-C 充電器 +USB TYPE-C ケーブル + 専用 AC アダプタ
WR30-AD with Ring Trigger	アドバンストレンジ 二次元ウェアラブルスキャナ BT dual mode リングトリガーセット	WR30-AD(本体)+ リングトリガー + バッテリーパック X1+USB TYPE-C 充電器 +USB TYPE-C ケーブル + 専用 AC アダプタ

型式(別売アクセサリ)	品名	型式(別売アクセサリ)	品名
WR30 RING TRIGGER	WR30 用 リングトリガー	8SB-WR30	WR30 専用 8 スロットバッテリーチャージャー
WR30 HAND MOUNT STRAP with TRIGGER	WR30 専用 トリガー付ハンドマウントストラップ	Type C USB Cable for WR30	WR30 用 USB ケーブル
WR30 Detachable Trigger	WR30 用 ハンディトリガー	WR30 Wrist Strap	WR30 用 リストストラップ
WR30 USB TYPE-C CHARGER	WR30 用 バッテリーチャージャー	Hand Mount w/SideTrigger	WR30 用 トリガー付 ハンドマウントグローブ(※)
BA-0160A0	WR30 用 バッテリー	WR30 Retractable Lanyard	WR30 用 巻き取り式ストラップ

リングトリガー

トリガー付ハンド マウントストラップ

ハンディトリガー

バッテリーチャージャー









8 スロットバッテリー チャージャー







トリガー付ハンド マウントグローブ





### IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

本 社 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

https://ias.co.jp/

**06-7662-7370** FAX: 06-6398-3202

東 京 本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5-6-2(都五反田ビル西館5F) テクニカルセンター TEL: 03-6674-1145 FAX: 03-6674-1441

名古屋営業所 7464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17(今池セントラルビル1F) TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562

- 本力タログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

※IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社は東証プライム市場上場のIDEC株式会社グループです。

