

PowerScan 9500-DPM



DPM 印字コード用ハンディリーダー 2次元コードリーダー PowerScan PD9531-DPM (有線) PBT9501-DPM (無線)



*バッテリーは1年保証

■特長

- ・DPM 印字コードの読取性能が高いハンディリーダー
コード解像度 / 印字方式により接触から 4-5cm の読取距離
高密度センサでとても小さい高解像度コード読取可能
- ・目に優しい白色イルミネーション使用!
過酷な読取環境では便利な性能!
- ・Datalogic の Motionix™ モーションセンサ技術でユーザーの動きを自動的に感知してスキャンモードを切替えます! (PBT)
1台のベースステーションで最大7台の通信が可能 (PBT)
直感的な 9500 シリーズ専用フレームエイマー
- ・赤色レーザーで読取範囲と中心位置を表示!



■仕様

読取コード	1D	JAN/EAN/UPOC(アドオンコード含む),ITF,CODE39, CODE93, CODE128/GS1-128, CODABAR(NW7), GS1DataBar Family
	2D	QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, PDF417, Micro PDF417
最小分解能	1D	0.064mm (2.5mil)
	2D	0.10mm (4mil)
読取深度	1D	25 ~ 160mm (NB:0.33mm)
	2D	20 ~ 105mm (NB:0.25mm)
イメージセンサ	864x544pixel	
PCS	最小 15%	
ピッチ角 / スキュー角	± 40° / ± 40°	
周囲照度	100,000lux 以下	
通信インターフェース	USB(USB-COM, HID, OEM), RS232	
電源電圧	DC5V ± 5% <PD> / DC10 ~ 30V <PBT>	
消費電流 <PD>	480mA(max.), 350mA(読取時), 120mA(待機時)	
電池容量 / 充電時間 <PBT>	リチウムイオンバッテリー 3,350mAh / フル充電一回当たり 4.5 時間 (専用 AC アダプタを使用した場合)	
読取回数 <PBT>	60,000 回	
保護構造:ESD(気中):耐落下性能	IP65 : 20kv : 2m (コンクリートへ 50 回)	
温度 / 湿度 (動作時)	-20 ~ 50°C (PBT バッテリー充電時 0 ~ 40°C) 0 ~ 95% (ただし結露なきこと)	
サイズ	212x110x74mm	
重量	約 330g(ケーブル含まず)<PD>/ 約 400g<PBT>	

■型式

型式 (本体)	仕様
PD9531-DPM	2D コードリーダー本体、DPM 対応、トリガ SW 付き、マルチインターフェース
PBT9501-DPMRB	無線式 2D コードリーダー本体、DPM 対応、トリガ SW 付き、Bluetooth インターフェース
BC9130-BT	PBT 専用ベースステーション、デュアルチャージャー、マルチインターフェイス

型式 (別売アクセサリ)	仕様
CAB-459	RS232, 3.6m コイル、DC ジャック付、D-sub9 ピンメスコネクタ
CAB-524	USB-Type A, 2.0m コイル
90ACC0287<PD>	ACアダプタ、AC100-240V→5.2V
90ACC0306<PD>	AC電源プラグ
8-0935<PBT>	AC アダプタ、AC100-240V → 12V
6003-0927<PBT>	AC コード
7-0404	吊下げリール
STD-P090	専用自動読み取りスタンド
RBP-PM91	PBT9000 用バッテリーパック (リムーバブル)

STD-P090



7-0404



RBP-PM91



■アプリケーション例

製造フロアの WIP/ コンポーネント追跡 (DPM コード対応)、品質管理、在庫管理、時間・コスト分析、ラインのコントロール



■ご注文例

PD9530-DPM	
RS232 インターフェース	PD 本体 + 別売 AC アダプタ (90ACC0287) + 別売 AC 電源プラグ (90ACC0306) + 別売ケーブル (CAB-459)
USB インターフェース	PD 本体 + 別売ケーブル (CAB-524)
PBT9501-DPM	
RS232 インターフェース	PBT 本体 + ベースステーション (BC9130-BT) + 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927) + 別売ケーブル (CAB-459)
USB インターフェース	PBT 本体 + ベースステーション (BC9130-BT) + 別売 AC アダプタ (8-0935+6003-0927) + 別売ケーブル (CAB-524)