



バーコード/2次元ハンディターミナル XIT300 シリーズ



ウェルキャット伝統のXITシリーズの最新モデル
ずっと使い続けられる安心感があります

■ 特長


■ 旧機種からの長期運用と安定稼働

弊社開発の独自OSなので古いアプリをそのまま使い続けられます、何世代にも渡って多くのお客様の支持されています。

■ 簡単アプリ作成ソフトや様々な現場業務アプリケーション

在庫管理パッケージ RealStockerシリーズ
倉庫管理(WMS)システム リアル物流
簡易検品パッケージ RealChecker
AS400エミュレーター Handy5250
アプリ開発ツール WebGliderシリーズ

RealStocker



■ 作業専用端末として強み

電源オンで即起動しすぐに作業に入ることができます。耐久性と安定性で管理に手間はかかりません。

■ 機能的デザインと優れた耐久性

人間工学に基づいた設計で、片手での操作がしやすく、軍手を装着したままでも快適に操作できる様にボタンも押しやすい配置となっています。更にIP54の防塵防滴性能を持ち、2.0メートルの高さからの落下にも耐えられます。



■ アプリケーション

製造現場での工程・部品管理、物流倉庫での入庫・出庫・検品、ピッキングリストでのピッキング作業



詳しくはコチラ!!



IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

仕様

型式		XIT-301-R/M	XIT-321-R/M	XIT-350-R
CPU / OS		32bit RISC CPU / μ ITRON		
メモリ	ROM/RAM	ROM-2GB(ユーザー領域 1GB) / RAM-256MB(ユーザー領域 64MB)		
読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7)、GS1DataBar Family 等		
	2D	—	QR Code、MicroQR Code、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417 等	
光源 / 波長 / レーザクラス		赤色半導体レーザ / 650nm / IEC 60825-1:2014 Class2 準拠	—	—
スキャン速度		104 スキャン / 秒		
PCS		0.3 以上 (スペース及びマージンの反射率 70% 以上)		
最小分解能	1D	0.127mm		
	2D	—	0.169mm	
RFID 部	無線規格	—	誘導式読書き通信設備 無線周波数 13.56MHz	
	通信規格	—	ISO/IEC15693, ISO/IEC 18000 3(mode1), ISO/IEC14443 TypeA/B, ISO/IEC18092(passive)	
	対応タグ	—	NFC IP 2 対応タグ (ISO/IEC15693, ISO/IEC14443 Type A/B, ISO/IEC18092) ¹⁾	
液晶表示部		表示素子 : TFT カラー LCD、65,536 色、表示画素数 : QVGA(320x240)、画面サイズ ; 2.7 インチ、バックライト : 白色 LED 輝度調整 4 段階		
キー入力部		キー数 : 28 キー (左右トリガーキー含む)、バックライト : 橙		
照度センサ		あり (LCD バックライト輝度、キーバックライトの点灯制限)		
バッテリーカバー開閉検知		あり (バッテリーカバーが外されると警告画面が表示)		
スピーカー / バイブレータ		音量調整 8 段階 (7 段階調整、Off) 読取時、各種エラー時に鳴動 (ユーザ指定可能) / あり : 読取時、各種エラー時に鳴動 (ユーザ指定可能)		
無線インターフェース	Bluetooth	Bluetooth Ver 3.0: Bluetooth Ver4.2(Bluetooth LE) 準拠 (2.4GHz 帯)、通信距離最大 10m ²⁾		
	WLAN	IEEE802.11a/b/g/n (2.4/5GHz 帯)		
	無線 LAN (XIT-3XX-R のみ)	チャンネル数 : OFDM(11g/n) : 13ch : OFDM(11a/n) : 19ch (うち 8ch は屋外使用禁止) / DSSS(11b) : 13ch 外部シリアル通信 : あり (USB 通信 / 充電ユニット (IU-006C) または、LAN 通信 / 充電ユニット (IU-006CL) に接続)		
外部接続	microSD カード	microSD/SDHC カード		
電池		メインバッテリー : リチウムイオン二次電池 ³⁾ 、バックアップバッテリー : リチウム二次電池 (メンテナンスフリー)		
使用時間		約 27 時間	約 21 時間	約 20 時間 (Typ.)(バーコード読取時) ⁴⁾ / 約 27 時間 (Typ.)(RFID 読取時) ⁵⁾
充電時間 ⁶⁾		フル充電一回当たり 3.5 時間 (専用 AC アダプタ使用した場合)、約 7 時間 (USB 充電時)		
本体充電機能		有り (温度保護機能あり)		
保護構造 : 耐落下性能		IP54 : 2.0m (コンクリートに 6 面各 5 回落下)、2.5m(コンクリートに 6 面各 1 回落下) ⁷⁾		
温度 / 湿度 (動作時)		-20 ~ 50℃ / 20 ~ 80% RH (但し結露無きこと)		
サイズ		61.6x180x42mm (本体)、45x35.5mm (グリップ部)		
重量		251g (バッテリー含む)	253g (バッテリー含む)	251g (バッテリー含む)

¹ 動作確認タグは右記のタグとなります。<I-CODE SLI-X / Tag-it HF-I Plus / my-d SRF 55V10P / FerViDfamily MB89R118C, MB89R112 / Mifare Ultralight / NTAG / FeliCa Lite / FeliCa Lite-S>

² 安定した通信のためには、端末と Bluetooth 機器の間に障害物がない状態で 2m 以内での使用を推奨します。

³ 普通に使用していても、深い充電を繰り返すと劣化による容量低下で寿命となる場合があります。

⁴ 連続使用時間は、右記条件下での実力値です。<20 秒に 1 秒/バーコード読取、1 回無線 LAN 送受信、LED ON、スピーカー ON、バックライト輝度: レベル 1、バイブ OFF>

⁵ 連続使用時間は、右記条件下での実力値です。<20 秒に 1 秒/IC タグ読取、1 回無線 LAN 送受信、LED ON、スピーカー ON、バックライト輝度: レベル 1、バイブ OFF>

⁶ 残量なしから満充電までの時間。

⁷ 試験値であり保証値ではありません。

型式

型式 (本体)	品名	型式 (本体)	品名
XIT-301-R	ワイヤレスハンディターミナル	XIT-321-R	ワイヤレス二次元ハンディターミナル
XIT-301-M	バーコードハンディターミナル	XIT-321-M	二次元ハンディターミナル
XIT-350-R	ワイヤレス HF 帯 RFID ハンディターミナル		

型式 (アクセサリ)	品名	型式 (アクセサリ)	品名
BP-007	バッテリーパック	OCR-X31	XIT 用 OCR
QC-012	シングルチャージャー	BPT-001	ファイル転送ユーティリティ BluePorter2
QC-013	マルチチャージャー	WLF-004	LAN 対応転送ユーティリティ BluePorter-L
DC-014	耐衝撃保護カバー	BMG-002	WT 管理ツール BlueManager2
IU-006C	USB 通信 / 充電ユニット	WMS-RL-01	リアル物流システム (MSDE 版)
IU-006CL	LAN 通信 / 充電ユニット	RCK-002	簡易検品パッケージ RealChecker
CB-001	携帯ホルダー	RSK-001	在庫管理パッケージ RealStocker
AP310e	無線 LAN アクセスポイント		



IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社

本 社 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-6-64

<https://ias.co.jp/>

06-7662-7370 FAX: 06-6398-3202

東 京 本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5-6-2(都五反田ビル西館5F)
テクニカルセンター TEL: 03-6674-1145 FAX: 03-6674-1441

名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-10-17(今池セントラルビル1F)
TEL: 052-732-1561 FAX: 052-732-1562

- 本カタログ中に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。
- 仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります。

※IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社は東証プライム市場上場のIDEC株式会社グループです。

