

RK25-UHF

コンパクトで UHF タグを長距離で読み取りが実現

Android™ 搭載ハンディターミナル用 UHF 帯 RFID 高出力リーダー RK25-UHF

- ・小型軽量でUHFタグの長距離読み取りが可能!
- ・どんな現場でも安心! 1.2m落下耐久性
- ・Androidアプリケーション搭載可能



専用設計

UHFリーダーの上にRK25/RK26を装着します。
接点方式の為、Bluetooth接続の煩わしさから解放されます。

RK25/RK26 (Androidターミナル部)

トリガー

ハードウェアトリガーの追加機能としてソフトウェアトリガーオプションが利用できます。トリガーだけではなくタッチパネル操作からでも連続的なRFID読み取りを可能にします。

※切替設定でバーコード読み取りも可能



長時間駆動

UHFリーダーのバッテリー残量がなくなった場合、RK25/RK26のバッテリーがUHFリーダーに電力を提供します。



RK25-UHF
(UHFリーダー部)



UHFリーダーのバッテリー状態

RK25/RK26のバッテリー状態

RK25/RK26の充電でUHFリーダーも充電OK。充電器1台で両方の充電が可能です。

長距離読み取り

8m以上の読み取り能力を持ち、
広い倉庫での在庫管理に最適です



8m以上



一括読み取り

高速で大量のタグを読み取れる機能
広い倉庫での在庫管理などに最適です



タグ検索機能

複数あるタグの中から特定のタグを探ることができる機能です

RK25-UHFを用いて商品を管理することで
入出荷や棚卸の手間を削減します!

RK25-UHF

仕様

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|---|----------------------|
| 接続端末 | CipherLab RK25/RK26 | 環境 | 使用温度/湿度 | -20℃～50℃ / 10%～90% (結露なきこと) | |
| RFID部 | 読み取り可能なタグ | EPC global Class 1 Gen 2 v2 | 保存温度/湿度 | -30℃～70℃ / 5%～95% (結露なきこと) | |
| | 読み取り距離 | 8m (タグ、周囲環境による) | 耐久性 | 保護構造 / 耐落下 | IP54 / 1.2m (RK25付き) |
| | 周波数 / チャンネル数 | 916.8～920.8MHz / 6 | 外形寸法 | RK25/RK26付き : 85.3 (W)x 181.4 (D)x 162.9 (H) mm | |
| | 送信出力 / 偏波特性 | 1W以下 / 円偏波(アンテナ内蔵) | 重量 (バッテリーパック含む) | RK25/RK26付き : 645.4g | |
| LED / キー入力部 | 3色(青/緑/赤) / トリガーキー | 付属品 | RK25-UHF専用バッテリーパック | | |
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー3,000mAh | | | | |

型式

| 型式 | 仕様 |
|----------|---|
| RK25-UHF | RK25/RK26 専用 UHF リーダー, 専用バッテリー (BA-0133A0)1 個同梱 <RK25/RK26 本体を別途購入して下さい。> |

| アクセサリ型式 (別売) | 仕様 |
|--------------|-----------------------|
| BA-0133A0 | RK25-UHF専用バッテリーパック |
| 1861 BC | RK25-UHF専用バッテリーチャージャー |

RK25-UHF専用
バッテリーパック



RK25-UHF専用
バッテリーチャージャー

