

スマートフォンやタブレットに最適

スマートフォン着脱式コードリーダー iDC9272NB



- 特長**
- ・様々なスマートフォンやタブレットに着脱が可能
 - ・Bluetoothによりケーブルレスで接続が可能
 - ・ソフトウェアキーボードの呼び出しがボタン一つで可能

仕様

			iDC9272NB
スキャナ部	読取コード	一次元	Codabar(NW-7),CODE39,EAN-13/8(JAN-13/8),UPC-A/E,ISSN,ISBN,Interleaved 2of5(1TF),Industrial 2of5, CODE93,CODE128,GS1-128,GS1-Databar,Composite
		二次元	QR Code, Micro QR Code,PDF417,DataMatrix
	光源 / 波長		赤色 LED/660nm
	PCS / 分解能		20% 以上 / 0.127mm
キー入力部	キー数		3 キー (タッチセンサー , 右ボタン、 左ボタン)
LED / ブザー			緑 / 赤 / 橙 (読取表示、充電表示など) / 読み取り時、各種エラー時に鳴動
通信部	Bluetooth	適合国際規格	Bluetooth Ver2.1 準拠
		通信方式	スペクトラム拡散方式 (周波数ホッピング方式)
		無線周波数	2.4GHz 帯
		送信電力クラス	Class 1
		アンテナ	本体に内蔵
		通信距離	最大 10m*1
		プロファイル	HID,SPP*5
USB			Micro-B(充電専用)
寸法 / 質量			W52.5XD125XH35mm / 88g
本体充電機能			あり (温度保護機能)
電源			リチウムイオンバッテリー *2
連続使用時間 *3 / 充電時間			約 10,000 スキャン / 4 ～ 5 時間
時計機能			年 (4 桁) 月日時分秒
環境	使用温度 / 保存温度		0 ～ 50℃ / -10 ～ 60℃
	湿度		5 ～ 95%RH(但し、 結露無き事)
	照度条件		自然光 100,000lx まで
	RoHs 指令		準拠
耐久性	耐落下強度		1.1m(コンクリートに 6 面各 6 回落下) *4
認証			CE、FCC、TELEC

- ・iDC9272NB は RIOTEC Co., Ltd. の製品です。
- ・Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、RIOTEC はライセンスに基づいて使用しています。
- ・Android は Google LLC. の商標または登録商標です。
- ・iOS は Apple Inc. の OS 名称です。IOS は Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- *1 安定した通信のためには、本製品と通信相手の間に障害物がない状態で 2m 以内での使用を推奨します。
- *2 深い充電を繰り返すと、劣化による容量低下で寿命となることがあります。
- *3 連続使用時間は、下記条件での実力値です。
0.4 秒待機、1 回バーコード読み取り、1 回 Bluetooth 送信、LED ON、ブザー ON 繰り返し
- *4 試験値であり、保証値ではありません。
- *5 SPP は Android のみの対応です。

アプリケーション例

- ・店舗の POS、棚卸、在庫管理、プライスチェック
 - モバイル POS でも対応!
 - おしゃれな外観でブティックでも馴染みます
- ・病院：入院患者のベッドサイドケア、在庫管理

