

XIT-300 シリーズ

用途に合わせて選べるハンディターミナル

最新技術をこの1台に!

XIT-300 シリーズ



XIT-320-R
XIT-320-M

ワイヤレス 2次元ハンディターミナル
2次元ハンディターミナル




■シリーズ共通特長

高性能機能 ・豊富なインターフェースでお客様の環境に合わせたシステム構築が可能



- ・ビーコン位置検出機能、スマホ通信機能標準搭載
- ・音声再生機能搭載
- ・音声で指示を出せ、初めての方でも簡単ナビ操作可能
- ・microSDHC 対応



商品マスタ・商品画像などの大容量データの格納やデータ/プログラムのバックアップ/メンテナンスに便利。
アクセス速度も向上し、マスタや画像の呼び出しもストレスなく使用可能。

耐環境性

- ・耐落下性能アップ
IP54
- ・バックアップ電源でデータを保護
- ・LCD(液晶ディスプレイ)の保護強化
- ・スキャナ窓の強化ガラス採用



機能的デザイン

- ・片手で使いやすい人間工学に基づいた設計
- ・画面を見ながら操作しやすい角度付読取り窓
- ・軍手装着時も快適に操作可能



■共通アクセサリ

形式 (アクセサリ形式)	仕様	形式 (アクセサリ形式)	仕様
BP-007	バッテリーパック	OCR-X31	XIT用 OCR
QC-012	シングルチャージャー	BPT-001	BluePorter-2 転送ユーティリティ (ソフトウェア)
QC-013	マルチチャージャー	WLF-004	BluePorter-L LAN 対応転送ユーティリティ (ソフトウェア)
DC-014	耐衝撃保護カバー	BMG-002	BlueManager2 管理ツール (ソフトウェア)
IU-006C	USB 通信/充電ユニット	WMS-RL-01	リアル物流システム (ソフトウェア)
IU-006CL	LAN 通信/充電ユニット	RCK-002	RealChecker 簡易検品パッケージ (ソフトウェア)
CB-001	携帯ホルダー	RSK-001	RealStocker 在庫管理パッケージ (ソフトウェア)
AP310e	デュアルラジオ アクセスポイント		



XIT-300 シリーズ



「快適さ」と「読取性能」が更に進化!

OCR 読取可能 (オプション) な高機能モデル XIT-300 シリーズ

XIT-320-R(無線 LAN)
XIT-320-M(メモリ)

XIT-320-R



XIT-320-M



特長

・難読バーコードの読取強化

「読めない・読取辛い」などの難読バーコードも快適に読取



カスレ 低コントラスト・にじみ エレメント比率規格外 曲面貼付

・読取性能が自動で向上

マルチスキャン時のレイアウトを記憶 (学習) し、2 回目以降のバーコード検出の高速化

・マルチスキャン: 最大 12 個のバーコードの一括読取を実現

バーコードと 2 次元コードが混在するカンバンなども一度の読取でまとめて入力可能

・OCR 機能 (オプション)

本体購入後のアップグレード可能!



仕様

		XIT-320-R	XIT-320-M
CPU / OS		32bit RISC CPU / μITRON	
メモリ	ROM	2GB (ユーザー領域 1GB)	
	RAM	256MB (ユーザー領域 64MB 以上)	
読取コード	1D	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7) GS1DataBar Family	
	2D	QRコード、Mirco QRコード、DataMatrix、PDF417、Micro PDF417	
最小分解能	1D	0.127mm	
	2D	0.169mm	
液晶表示部	表示素子	TFTカラーLCD、65,536色	
	表示画素数	QVGA(320x240)	
	画面サイズ	2.7インチ	
	バックライト	白色LED 輝度調整 4段階	
キー入力部	キー数	28キー(左右トリガキー含む)	
	バックライト	橙	
照度センサ	あり(LCDバックライト輝度、キーバックライトの点灯制限)		
バッテリーカバー開閉検知	あり(バッテリーカバーが外されると警告画面が表示)		
スピーカー	音量調整 8段階(7段階調整、Off) 読取時、各種エラー時に鳴動(ユーザ指定可能)		
バイブレータ	あり: 読取時、各種エラー時に鳴動(ユーザ指定可能)		
無線インターフェース	Bluetooth	Bluetooth Ver 3.0: Bluetooth Ver4.2(Bluetooth LE) 準拠(2.4GHz帯)、通信距離最大 10m	
	WLAN/無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz帯)、チャンネル数: OFDM:13ch DSS:14ch、通信距離最大 200m(見通し)	
電池(メインバッテリー)	リチウムイオン二次電池		
電池(バックアップバッテリー)	リチウム二次電池(メンテナンスフリー)		
使用時間	約 22 時間		
充電時間	フル充電一回当たり 3.5 時間(専用 AC アダプタ使用した場合)、約 7 時間(USB 充電時)		
保護構造: 耐落下性能	IP54: 2.0m(コンクリートに 6 面各 5 回落下) 2.5m(コンクリートに 1 回落下)		
温度/湿度(動作時)	-20 ~ 50°C / 20 ~ 80% RH (但し結露無きこと)		
サイズ	61.6x180x42mm(本体)、45x35.5mm(グリップ部)		
重量	253g(バッテリー含む)		

形式

形式(本体)	仕様
XIT-320-R	XIT-320-R(本体)+バッテリーパック(BP-007)
XIT-320-M	XIT-320-M(本体)+バッテリーパック(BP-007)

アプリケーション例

- ・倉庫、物流センターの出荷/入荷、注文の処理、荷造り、パレット追跡、片付け
- ・製造フロアの WIP/コンポーネント追跡、品質管理、在庫管理

