

型式仕様変更のご案内

固定式2次元コードスキャナ Matrix320 シリーズ

拝啓 貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別なるご愛顧を賜り厚くお礼を申し上げます。さて、発売以来ご愛顧頂いております”高性能固定式2次元コードスキャナ Matrix320”の型式仕様変更をさせて頂きたく、下記の通りご案内申し上げます。誠に勝手ではございますが、かかる事情をご賢察頂き、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

型式仕様変更機種

現行製品型式	新製品型式	製品仕様
Matrix 320 701-230	Matrix 320 701-230 X	6mm リキッドレンズ、2MP センサ、標準 14 赤色 LED 照明
Matrix 320 705-330	Matrix 320 705-330 X	9mm リキッドレンズ、2MP センサ、標準 14 赤色 LED 照明
Matrix 320 709-430	Matrix 320 709-430 X	16mm リキッドレンズ、2MP センサ、標準 14 赤色 LED 照明
Matrix 320 710-430	Matrix 320 710-430 X	16mm リキッドレンズ、2MP センサ、標準 14 白色 LED 照明
Matrix 320 721-330	Matrix 320 721-330 X	9mm リキッドレンズ、2MP センサ、高輝度/高速用 36 赤色 LED 照明
Matrix 320 725-430	Matrix 320 725-430 X	16mm リキッドレンズ、2MP センサ、高輝度/高速用 36 赤色 LED 照明
Matrix 320 726-430	Matrix 320 726-430 X	16mm リキッドレンズ、2MP センサ、高輝度/高速用 36 白色 LED 照明
Matrix 320 700-030	Matrix 320 700-030 X	C マウントモデル、2MP センサ、照明無
Matrix 320 800-030	Matrix 320 800-030 X	C マウントモデル、5MP センサ、照明無

型式仕様変更理由

Matrix320 のプラットフォーム基板に採用している重要コンポーネントの入手性悪化から、製造元がプラットフォーム基板を更新した部分改良モデルへの切替えを行うため。尚、仕様変更の対象は C マウントモデルに限定され、動作温度範囲(下限)が変更となります。

	現行製品型式	新製品型式
使用温度範囲	-10°C~50°C	0°C~50°C

※仕様変更の対象製品は、C マウントモデルの 2 機種

(現行製品型式: Matrix 320 700-030, Matrix 320 800-030 / 新製品型式: Matrix 320 700-030 X, Matrix 320 800-030 X)

変更時期

2024年6月1日以降のご注文に関しては、順次新型式にて承らせて頂きます。

現行品販売終了時期

最終発注受付日: 2024年12月13日

保守保守対応期限

現行製品の保守対応期限につきましては、下記の通りとさせていただきます。

2029年12月14日

尚、ご使用中の機種との互換性等の詳細につきましては、弊社営業担当窓口までお問い合わせをお願いします。
その他、ご不明な点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

以上

IDEC AUTO-ID SOLUTIONS 株式会社
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原 2 丁目 6 番 64 号
TEL: (06)7662-7370 FAX: (06)6398-3202
e-mail: customersupport1@ias.co.jp
URL: <https://ias.co.jp>